

Descripción	
Acoplamiento	Barra de tiro TDF
Fuerza minima	120 hp
РТО	1,000 Rpm
Pacas	Solamente cuadradas 3'x4'x8' o 3'x4'x4' (rastrojo, avena, alfalfa, trigo y zacate)
Cribas	Perforaciones de 1/2" hasta 8" (1.27cm a 20.32 cm)
Cilindros	2 cilindros de 36" con total de 224 martillos
Rendimiento por hora	10 toneladas por hora (varia dependiendo el tipo de criba y el forraje)
Mesa transportadora	Largo 3.96 m (Opción con mesa de 9.92m)
Abanico	Capacidad de empuje hasta 20 mts aprox.
А	203" (5.15 m)
В	77" (1.95 m)
С	108" (2.74 m)

banda transportadora que puede recibir forraje en pacas de 3'x4'x4'

un menor tiempo de trituración, gracias a sus dos cilindros trituradores. el producto molido es enviado por un abanico de alta capacidad de empuje de hasta 20 mts aproximadamente. y transportado por medio de un sistema de tubería doble (para dos bodegas) la cual incluye dos tolvas ciclónicas al final, para minimizar la formación de polvos.

Otras opciones Motor Diesel John Deere de 170 hp Motores eléctricos 1037 B











